



# L140

POTENCE A 50



#### **Luminaire dimensions:**

- Hauteur du lumin 550 mm
- Toît du ø 450 mm (600) mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 4,5 m

#### **Domaines d'application:**

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

#### **Hauteur du point lumineux:**

- 4,5 m

#### **Maintenance:**

- Sans outils

#### **Electrical installation:**

- LED
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD 26-42 Watt
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



**Classe de protection:**

- I

**Degré de protection:**

- IP 54

**Matière:**

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Écran de luminaire en alliage d'aluminium à forte paroi avec bordure extérieure renforcée

**Laqué:**

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

**Verre:**

- CR | a ~ ^ & la

**Fixation:**

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

**Equipment special:**

AAA Ö ä • ^ Å Å ! [ e & d } Å Ö  
 AAA Ü . j ^ & c ~ ! Å Å ~ ä • æ & ^  
 AAA Ö ä ä æ ^ Å Å & Å d ä ~ d } Å Å { ä ^ Å { ..d ä ~ ^  
 AAA Ä ä [ ä Å . j ^ & c ~ ! Å Å e • Å ^ { ..d ä ~ ^ •  
 AAA Ä ä [ ä Å e e Å Å ! t ! { æ & Å

