



L2010

Debout



**Luminaire dimensions:**

- Hauteur du luminaire 1020 mm
- Abat-jour ø: 700 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 5,5 m

**Domaines d'application:**

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

**Hauteur du point lumineux:**

- 5,5 m

**Maintenance:**

- Sans outils

**Electrical installation:**

- LED
- NAV 35-70 Watt ou
- HCI 35-70 Watt
- Electrobloc remplaçable sans outil,
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué selon les directives VDE et testé
- Signature CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire avec câble de raccordement à la boîte de jonction de câble



**Classe de protection:**

- I

**Degré de protection:**

- IP 54

**Matière:**

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Abat-jour en verre acrylique

**Laqué:**

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

**Verre:**

- Polycarbonate clair

**Fixation:**

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

**Equipment special:**

- Classe de protection II
- Sélecteur de puissance
- Blindage symétrique