



L2010

POTENCE A 180 A



Luminaire dimensions:

- Hauteur du luminaire 550 mm
- Abat-jour ø: 700 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 5 m

Domaines d'application:

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

Hauteur du point lumineux:

- 5 m

Maintenance:

- Sans outils

Electrical installation:

- LED
- NAV 35-70 Watt ou
- HCI 35-70 Watt
- Electrobloc remplaçable sans outil,
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué selon les directives VDE et testé
- Signature CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire avec câble de raccordement à la boîte de jonction de câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Abat-jour en verre acrylique

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Polycarbonate clair

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II
- Sélecteur de puissance
- Blindage symétrique