



# L3015

Avec miroir de haute performance



Miroir de haute performance



Raster pagode

**Luminaire dimensions:**

Ø 100 mm x H 150 mm

**Domaines d'application:**

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

**Hauteur du point lumineux:**

- 4,5 m

**Maintenance:**

- Sans outils

**Electrical installation:**

- 1 x HCl 20-70 watts
- Miroir de haute performance
- Répartition asymétrique de la lumière
- Outil sans bloc remplaçable électro
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Signe CE
- Montage avec câble de raccordement à la boîte de jonction de câble



**Classe de protection:**

- I

**Degré de protection:**

- IP 54

**Matière:**

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium

**Laqué:**

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

**Verre:**

- Acrylique clair

**Fixation:**

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

**Equipment special:**

- Classe de protection II
- Verre de polycarbonates
- Variante raster pagode
- Finition satinée acrylique