



L3500



Luminaire dimensions:

- Luminaire haute: 340 mm
- Ø Luminaire: 650 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 8 m

Domaines d'application:

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

Hauteur du point lumineux:

- 8 m

Maintenance:

- Sans outils

Electrical installation:

- LED
- HCI 35-150 Watt
- HDI en forme de T 70 à 150 watts
- Miroir à large bande,
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Signature CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire avec câble de raccordement à la boîte de jonction de câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB, bicolore ou avec sortie de lumière sur le dessus

Verre:

- Acrylique clair

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II
- Sélecteurs de performance

