



L36

Ou pagode raster



Miroir haute performance



Pagode raster

Luminaire dimensions:

- Hauteur du luminaire 535 mm
- Luminaire ø 210 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 5 m

Domaines d'utilisation:

- Pour les rues résidentielles, les rues avoisinantes et des zones commerçantes
- Aussi pour les parcs et les espaces verts
- Mais encore pour les zones
- Enfin pour les espaces de stationnement

Hauteur du lampadaire:

- jusqu'à 5 m

Entretien:

- Sans outil

Installation électrique:

- HCI-T 35-70 Watt avec douille G12
- Miroir haute performance
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Écran de luminaire en alliage d'aluminium à forte paroi avec bordure extérieure renforcée

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Acrylique clair

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II
- Acrylique satiné
- Verre en polycarbonate
- prise électrique en vertu de la partie lumière