



# L51

POTENCE A 10 A



**Luminaire dimensions:**

- Hauteur du lumin 400 mm
- Toît du ø 510 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 5 m

**Domaines d'application:**

- Fixed lighting of residential, roads and shopping streets
- Park and green areas
- Pedestrian zones
- Parking spaces Promenades

**Hauteur du point lumineux:**

- 5 m

**Maintenance:**

- Sans outils

**Electrical installation:**

- LED
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD 18-42 Watt
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



**Classe de protection:**

- I

**Degré de protection:**

- IP 54

**Matière:**

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Écran de luminaire en alliage d'aluminium à forte paroi avec bordure extérieure renforcée

**Laqué:**

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

**Verre:**

- Polycarbonate clair, opale ou givré

**Fixation:**

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

**Equipment special:**

- IEC protection classes II
- Sélecteur de puissance
- Blindage avec distribution de lumière asymétrique
- Ailettes symétriques miroir réflecteur ou blanc
- Miroir haute performance