



L400



L400



L410

**Luminaire dimensions:**

- Hauteur du luminaire 730 mm
- Toit du luminaire 520 x 520 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 4,5 m

**Domaines d'utilisation:**

- Pour les rues résidentielles, les rues avoisinantes et des zones commerciales
- Aussi pour les parcs et les espaces verts
- Mais encore pour les zones
- Enfin pour les espaces de stationnement

**Hauteur du lampadaire:**

- jusqu'à 4,5 m

**Entretien:**

- Sans outil

**Installation électrique:**

- LED
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD
- TCL
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



L410



**Classe de protection:**

- I

**Degré de protection:**

- IP 54

**Matière:**

- Panier lumineux en acier inoxydable
- Toit et d'éclairage constitués de sable aluminium coulé

**Laqué:**

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

**Verre:**

- Panier en polycarbonate, pas de disques simples, éventuellement clair, opale ou aveugle

**Fixation:**

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

**Equipment special:**

- Classe de protection II
- Sélecteur de puissance
- Blindage avec distribution de lumière asymétrique
- Réflecteur de lamelles miroirs symétrique
- Miroir à haute performance

