



L560



**Luminaire dimensions:**

- Hauteur du luminaire 729 mm
- Toît du hexagonal 580 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 5 m

**Domaines d'utilisation:**

- Pour les rues résidentielles, les rues avoisinantes et des zones commerçantes
- Aussi pour les parcs et les espaces verts
- Mais encore pour les zones
- Enfin pour les espaces de stationnement

**Hauteur du lampadaire:**

- jusqu'à 5 m

**Entretien:**

- Sans outil

**Installation électrique:**

- LED
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD
- TCL
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Panier lumineux en acier inoxydable
- Toit et d'éclairage constitués de sable aluminium coulé

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Panier en polycarbonate, pas de disques simples, éventuellement clair, opale ou aveugle

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II
- Sélecteur de puissance
- Blindage avec distribution de lumière asymétrique
- Réflecteur de lamelles miroirs symétrique
- Miroir à haute performance
- Sortie de la lumière au sommet