



L565



Luminaire dimensions:

- Hauteur du luminaire 540 mm
- Toit du hexagonal 415 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 3,5 m

Domaines d'utilisation:

- Pour les rues résidentielles, les rues avoisinantes et des zones commerçantes
- Aussi pour les parcs et les espaces verts
- Mais encore pour les zones
- Enfin pour les espaces de stationnement

Hauteur du lampadaire:

- jusqu'à 3,5 m

Entretien:

- Sans outil

Installation électrique:

- 1 X E 27 douille
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Lampes panier et le toit en acier inoxydable
- Toit et d'éclairage constitués de sable aluminium coulé

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Panier en polycarbonate, pas de disques simples, éventuellement clair, opale ou aveugle

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II