



L2020

AUSLEGER A 180 A



Leuchtenhöhe 600 mm, Schirm ø 700 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausrüstung

Wartung werkzeuglos

Installation LED, NAV 35-70 Watt bzw. HCI 35-70 Watt, werkzeuglos wechselbarer Elektroblick, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten

Schutzklasse I

Schutzart IP 54

Werkstoff Trägerelement aus Aluminiumsandguss, Schirm aus Acrylglas

Beschichtung alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet

Glas Polycarbonat klar

Befestigungen alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl

Sonderausstattung Schutzklasse II
Leistungsumschalter
symmetrischer Abschirmung

