



L3500



## Leuchtenhöhe 340 mm, $\varnothing$ 650 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 8,0 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen . Parkplatzflächen, Moderne Industriegebiete und Durchgangsstraßen

### Grundausstattung

Wartung	werkzeuglos
Installation	LED, NAV T-Form 70-150 Watt, HCI 35-150 Watt, TCD, Breitbandspiegel, werkzeuglos wechselbarer Elektrobloc, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Werkstoff	Trägerelement aus Aluminiumsandguss,
Beschichtung	alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet, 2-farbig oder mit Lichtaustritt oben
Glas	Polycarbonat gepernt
Befestigungen	alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl
Sonderausstattung	Schutzklasse II Leistungsumschalter

