



L55

POTENCE A 180 A



Luminaire dimensions:

- Hauteur du lumin 580 mm
- Toît du ø 760 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 7 m

Domaines d'application:

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

Hauteur du point lumineux:

- 7 m

Maintenance:

- Sans outils

Electrical installation:

- LED
- Ampoule source d'éclairage
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD 26-42 Watt
- Électro-blocage échangeable sans outil
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Fabriqué et testé selon les directives VDE
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble



Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Écran de luminaire en alliage d'aluminium à forte paroi avec bordure extérieure renforcée

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Polycarbonate clair, opale ou givré

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- Classe de protection II
- Sélecteur de puissance
- Miroir haute performance